



**REKORD  
RESCUE**  
SP. Z O.O.

## ŁÓDŹ PŁASKODENNA ALUMINIOWA MARIMS 420



Marims 420 to solidna, płaskodenna łódź aluminiowa do ratownictwa wodnego adresowana do straży pożarnej, policji, WOPR-u, sztabów kryzysowych i innych służb. Może być sterowana rumpliem silnika zaburtowego lub za pomocą układu sterowniczego zamontowanym w konsoli. Łódź posiada podwójne dno. Wykonana jest z blachy o grubości 3 mm. Tworzy to szczelne komory wypornościowe. Profilowane dno i burty usztywniają konstrukcję łodzi. Podłoga w kokpicie, półpokłady, podest dziobowy i pokrywy bakist wykonane z blachy antypoślizgowej – ryflowanej.

Na dziobie można zamontować drabinkę dla pływaka. Lekko podgięte do góry dno w części dziobowej pozwala na łatwiejszy dostęp do brzegu. Duża platforma i podwyższony reling w części dziobowej pozwala na sprawniejsze prowadzenie akcji. Łatwiejsze podejmowanie ludzi, zwierząt i przedmiotów znajdujących się w wodzie.

Łódź Marims 420 jako jedyna łódź o tych wymiarach, posiada kategorię projektową C potwierdzoną certyfikatem Polskiego Rejestru Statków. Pozwala to na użytkowanie łodzi na przybrzeżnych wodach morskich, zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach, w warunkach wiatru o sile do 6° w skali Beauforta.

### DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja	Aluminium
Długość	4,10 m
Szerokość	1,84 m
Wysokość	0,67 m
Zanurzenie	0,06 m – 0,22 m
Maksymalna nośność	630 kg
Masa własna	330 kg
Max. ilość załogi	6
Zalecana moc silnika	20-25 KM
Kategoria projektowa	C
Certyfikat	PRS





**REKORD  
RESCUE**  
SP. Z O.O.

# ŁÓDŹ PŁASKODENNA ALUMINIOWA MARIMS 420

## WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

Kadłub łodzi
Malowanie RAL 3000 + napisy
Konsola sterownicza ( kierownica, przekładnia, sterociąg, łącznik, ciągną)
Konsola pod lampę zespoloną
Relingi na burtach
Bakisty demontowane 2 sztuki
Knagi 4 sztuki
Lampa zespolona STRAŻ wys. 130 mm, z głośnikiem i manipulatorem
Światła nawigacyjne
Instalacja elektryczna z włącznikami na konsoli, włącznik główny
Pompa żęzowa z automatycznym włącznikiem
Gniazdo zapalniczki na konsoli
Silnik 25 KM, zbiornik paliwa 25 L
Montaż silnika
Filtr paliwa- separator wody z instrukcją i montażem
Akumulator z przewodami i pojemnikiem
Pagaje 140 cm – 2 szt. z uchwytami

Bosak aluminiowy, teleskopowy z uchwytami
Koło ratunkowe z uchwytem
Rzutka ratunkowa z uchwytem
Linka życia na burtach łodzi
Dwa siedziska na rufie ( sternik i miejsce obok)
Przyczepa podłodziowa DMC750
Rama ratownicza z siatką
Odbijacz z linką
Lina cumowa
Kotwica składana
Pasy transportowe- 2 szt.
Kamizelka ratunkowa
Szperacz ręczny ze źródłem światła typu LED
Gaśnica proszkowa
Apteczka wodoodporna
Echosonda 5"

