



**REKORD  
RESCUE**  
SP. Z O.O.

## ŁÓDŹ MOTOROWA MARIMS 660 S



Łódź motorowa Marims 660 S to wykonana z aluminium, wytrzymała jednostka, która napędzana jest dwoma silnikami zaburtowymi o mocy 100 KM każdy. Mogą to być silniki o napędzie śrubowym lub strugowodnym typu JET. Łódź adresowana do Straży Pożarnych, Policji, WOPR-u, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowych Straż Rybackich, sztabów kryzysowych i innych służb.

Zaprojektowana do patrolowania po wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach jeziorach i rzekach w warunkach o sile wiatru do 6° B włącznie i przy fali o wysokości do 2 m włącznie. Jakość potwierdzona certyfikatem PRS.

### DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja	Aluminium
Długość	7,00 m
Szerokość	2,55 m
Zanurzenie	0,38 m
Maksymalna nośność	1200 kg
Waga jednostki pustej	1740 kg
Max. ilość załogi	10
Zalecana moc silnika	2 x 100 KM
Kategoria projektowa	C
Certyfikat	PRS





# ŁÓDŹ MOTOROWA MARIMS 660 S

## WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

Kadłub łodzi wykonany z aluminium typu morskiego
Otwierana furta dziobowa o szerokości 135 cm (sterowanie elektrohydrauliczne)
Relingi dziobowe podwyższone + relingi pośrednie wzdłuż burt oraz relingi rufowe
Knagi 6 sztuk
Podesty na rufie po obu stronach silników
Uchwyty do mocowania ładunku na pokładzie – 4 szt.
Drabinka teleskopowa mocowana pod trapem rufowym
Bakisty zamykane – 3 sztuki na pokładzie + 1 sztuka pod siedziskiem sternika i pasażera
Zadaszona i zamykana sterówka z dwoma fotelami
Szyby – przednia i boczne
Wycieraczka elektryczna szyby przedniej
Lampa zespolona z napisem STRAŻ z generatorem dźwięku, mocowana na dachu sterówki
Oświetlenie nawigacyjne – lampa czerwona, zielona, topowa, rufowa, dziobowa biała
Gniazda zapalniczki na prawej i lewej burcie na dziobie + 1 sztuka na pulpicie sterowniczym
Prostownik automatyczny do ładowania akumulatorów w sieci 230 V + gniazdo do ładowania na burcie + przedłużacz 10 mb
Pompa żęzowa automatyczna 12V – 2 sztuki
Pompa żęzowa ręczna – 2 sztuki
Pagaje 180 cm - 2 sztuki z uchwytami
Bosak z uchwytami
„Linka życia” na burtach łodzi
Akumulatory z przewodami i pojemnikiem – 2 sztuki
Malowanie kolor do uzgodnienia
Silnik zaburtowy 2 x 100 KM, manetka, obrotomierz, wskaźnik trim
Hydrauliczny system sterowania silnikami
Zbiornik paliwa – 180 L z wlewami i odpowietrznikami, czujnikami i wskaźnikami poziomu, wlewy paliwa i odpowietrzniki, dwa filtry paliwa z separatorem wody
Podręczny schowek w konsoli + schowek na radio
Pobór wody z zaworem zamontowany w dnie – do motopompy