

LEKKI PNEUMATYCZNY NAMIOT RATOWNICZY - COMFY

Pneumatyczny namiot ratowniczy dedykowany do wszelkiego typu działań ratowniczych w terenie. Namiot może być pompowany za pomocą butli ze sprężonym powietrzem, sprężarki elektrycznej, bądź pompki ręcznej. Niewielkie rozmiary po spakowaniu oraz niska waga to bez wątpienia charakterystyczna cecha linii COMFY. Tkanina zastosowana do wykonania poszycia namiotu poza bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, zapewnia większy komfort termiczny od namiotów z czaszą powlekana PVC lub gumą, zwłaszcza przy wysokich temperaturach oraz brak charakterystycznego zapachu i "plastiku" i "gumy" powodującego dyskomfort przy dłuższym korzystaniu z namiotu.

W serii COMFY wyróżniamy następujące typy namiotów:

Parametry techniczne	COMFY 16	COMFY 25
Powierzchnia wewnętrzna (m ²)	16	25
Wymiary zewnętrzne (mm)	4000 x 4200 x 2750	5000 x 5200 x 2800
Wymiary wewnętrzne (mm)	4000 x 3800 x 2560	5000 x 4800 x 2600
Wymiary po spakowaniu (mm ok.)	1050 x 750 x 500	1200 x 750 x 550
Waga (kg ok.)	53	76
Ciśnienie operacyjne (bar)	0,19 - 0,23	0,19 - 0,23
Zakres temperatur (°C)	-30° - +70°	-30° - +70°

Stelaż	COMFY 16	COMFY 25
Liczba komór powietrznych	1	1
Liczba wentyli / zaworów bezpieczeństwa	2 / 1	2 / 1
Liczba zamków / lin odciągowych	6 / 6	8 / 8
Średnica (mm)	192,5 / 192,5	192,5 / 192,5
Podłoga	nieodpinana	nieodpinana



Konstrukcja namiotu:

- ✓ Wszystkie użyte materiały są ognioodporne
- ✓ Specjalna konstrukcja stelaża pneumatycznego, zapobiegająca przewróceniu się namiotu w przypadku wystąpienia gwałtownej zmiany temperatury, a w konsekwencji spadku ciśnienia roboczego, w połączeniu z opadami deszczu lub śniegu
- ✓ Długi okres użytkowania przy minimalnej wymaganej konserwacji
- ✓ Drzwi wejściowe 3 m szerokości 2.2 m wysokości, zamykane za pomocą zamków błyskawicznych z możliwością rolowania drzwi wejściowych
- ✓ Stabilność konstrukcji przy silnych podmuchach powietrznych zapewniają linki odciągowe
- ✓ Możliwość przymocowania oświetlenia
- ✓ Otwory umożliwiające podłączenie przewodów elektrycznych oraz zamontowanie nagrzewnic bądź klimatyzacji
- ✓ Okna trójwarstwowe składającej się z moskitiery wszytej na stałe, folii przezroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej

Dostępna kolorystyka

Poszycie



Podłoga



Stelaż



Materiały użyte do produkcji:

Pneumatyczny stelaż: poliester (PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu (PVC)

Poszycie namiotu: poliester (PES) jednostronnie powleczony poliuretanem (PU) posiadającym wysoką odporność na przetarcia.

Podłoga namiotu: poliester (PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu (PVC), charakteryzujący się wysoką wytrzymałością i wodoodpornością, wytrzymały, odporny na przetarcia, wodoodporny z powierzchnią antypoślizgową.

Standardowe wyposażenie namiotu zawiera:

- ✓ Pokrowiec na namiot
- ✓ Zestaw naprawczy
- ✓ Mieszek ręczny
- ✓ Miejsce z rzepami na powieszenie logo
- ✓ Komplet szpilek, młotek do kotwiczenia namiotu, adapter do butli

Na specjalne zamówienie klienta:

- ✓ Sprężarka elektryczna
- ✓ Oświetlenie
- ✓ Nagrzewnica
- ✓ Klimatyzacja
- ✓ Agregat prądowy
- ✓ Stoły, krzesła, łóżka

