

NAMIOT DO DEKONTAMINACJI DEKON - 35

Namiot Dekon-35 dzięki swojej konstrukcji pneumatycznej nadaje się do szybkiego rozłożenia i użycia w miejscu występowania zagrożenia. Dzięki zintegrowanemu z namiotem systemowi dystrybucji i odprowadzania wody w postaci dysz prysznicowych i wanny dekontaminacyjnej – możliwe jest szybkie i bezpieczne przeprowadzenie procesu dekontaminacji, zarówno ludzi, zwierząt jak i przedmiotów. Składanie i rozkładanie namiotu następuje z całością wyżej wymienionego osprzętu, co znacznie przyspiesza gotowość do prowadzenia akcji. W namiocie zastosowano dwa obiegi wody: pierwszy dla środków dekontaminacyjnych, drugi dla czystej wody. Dzięki użyciu kurtyn wzdłużnych namiot może dzielić się na 3 strefy (damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych i poszkodowanych, transportowanych na specjalnych rollach). Ponadto istnieje możliwość dezinstalacji wszystkich urządzeń wewnętrznych namiotu takich jak wanna, kotary, dysze prysznicowe, co daje możliwość przystosowania namiotu np. do zakwaterowania ludzi. Namiot może być pompowany za pomocą butli ze sprężonym powietrzem, sprężarki elektrycznej bądź pompki ręcznej.

Parametry techniczne

DEKON - 35

Wewnętrzna powierzchnia użytkowa (m ² ok.)	35
Wymiary zewnętrzne (mm ok.)	7070 x 6000 x 3150
Wymiary wewnętrzne (mm ok.)	7070 x 5250 x 2700
Wymiary po spakowaniu (mm ok.)	1200 x 1000 x 800
Waga namiotu z osprzętem (kg ok.)	207
Liczba komór powietrznych	2
Wentyle/ zawory powietrzne	4 / 2
Średnica stelażu (mm)	380 / 230



Materiały użyte do produkcji:

Stelaż pneumatyczny: poliamid (PA) obustronnie powleczone gumą.

Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, gazoszczelność, niepalność.

Podłoga, wanna dekontaminacyjna: poliester (PES) obustronnie powleczone polichlorkiem winylu (PVC).

Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, wodoodporność, wykończenie antypoślizgowe.

Poszycie namiotu: poliester (PES) jednostronnie powleczone poliuretanem (PU).

Podpinka i ściany działowe: Poliester (PES) jednostronnie powleczone poliuretanem (PU).

Dostępna kolorystyka

Poszycie
namiotu



Wanna
dekontaminacyjna,
podłoga



Stelaż



Standardowe wyposażenie namiotu zawiera:

- ✓ Pokrowiec na namiot
- ✓ Zestaw naprawczy
- ✓ Mieszek ręczny
- ✓ Komplet szpilek, młotek do kotwiczenia namiotu, adapter do butli na sprężone powietrze
- ✓ Wannę dekontaminacyjną
- ✓ Podpinkę z kotarami działowymi
- ✓ System prysznicowy z osprzętem umożliwiający podłączenie urządzeń doprowadzających wodę
- ✓ Siatkę wentylacyjną nad drzwiami
- ✓ Otwory do wprowadzenia okablowania i podłączenia nagrzewnicy

Na specjalne zamówienie klienta:

- ✓ Przepływowy ogrzewacz wody
- ✓ Urządzenia do mieszania środka dekontaminacyjnego
- ✓ Oświetlenie
- ✓ Specjalne środki dekontaminacyjne
- ✓ Zbiorniki na wodę czystą i skażoną
- ✓ Dodatkową wannę dekontaminacyjną zewnętrzną
- ✓ Kratki podłogowe
- ✓ Rolki do transportu poszkodowanych lub niepełnosprawnych i inne

