



**REKORD
RESCUE**
SP. Z O.O.

NAMIOT WYSOKOCIŚNIENIOWY HPT – 36

Na specjalne zamówienie:

- Okna trójwarstwowe
- Podpinka higieniczna
- Kurtyny działowe
- Podpinka izolacyjna
- Obciążniki wodne



Materiał	Kolor	Gramatura [g/m ²]	Włókno	Powleczenie	Jednostronnie / dwustronny	Właściwości
Dach	Biały, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, khaki, szary	650	PES	PCV	Dwustronny	Wysoka wytrzymałość, Wodoodporność, trudnopalność
Podłoga	zielony, szary	650	PES	PCV	Dwustronny	Wysoka wytrzymałość, Wodoodporność, trudnopalność
Konstrukcja	Czarny		PES	PCV	Dwustronny	Odporna na wysokie ciśnienie
Podpinka higieniczna, Kurtyna działowa	Biały	80	PES	PCV	Jednostronny	Wodoodporność
Podpinka izolacyjna	Biały	280	PES	PCV	Tkanina PES 2x Ocieplina PES 1x	Pikowane 3 warstwy PES

Dostępne kolory - dach namiotu:





**REKORD
RESCUE**
SP. Z O.O.

NAMIOT WYSOKOCIŚNIENIOWY HPT – 36



Namioty ratownicze HTP-36 dzięki konstrukcji opartej na stelażu pneumatycznym są gotowe do użycia w ciągu kilku minut.

Sprawdzają się idealnie podczas akcji ratowniczych, w wielu miejscach na wypadek potrzeby natychmiastowego zaplecza, zakwaterowania ludzi jak i do przechowywania obiektów.

Parametry techniczne:

Powierzchnia wewnętrzna [m ²]	34
Wymiary zewnętrzne [mm]	6100 x 6000 x 3440
Wymiary wewnętrzne [mm]	6100 x 5700 x 3150
Waga [kg]	250 – 270 kg
Ciśnienie robocze [bar]	8 bar (maks. 10 bar)
Zakres temperatur [°C]	-30 do +70
Otwory wejściowe [szt.]	2 po obu stronach namiotu
Otwory wejściowe wymiary [mm]	1800 x 2000
Otwory wentylacyjne nad drzwiami [szt.]	2
Ilość rękawów grzewczych [szt.]	2 (średnica 400 mm)
Ilość rękawów wlotowych na kable, węże [szt.]	2 (średnica 150 mm)
Liczba komór powietrznych konstrukcji	1
Ilość zaworów [szt.]	7
Ilość lin kotwiczących [szt.]	10
Średnica rur konstrukcyjnych [ok. mm]	140
Uchwyty na ramie do zawieszania akcesoriów	TAK
Podłoga antypoślizgowa	TAK
Podłoga wyjmowana	TAK
Torba transportowa	TAK
Sprzęt	22 szt. szpil kotwiczących, 1szt. młotek, 1szt. adapter węża ciśnieniowego, 1szt. zestaw naprawczy
Maksymalna ilość łóżek [1900 x 700 x 450 mm]	10
Możliwości napełniania	Sprężone powietrze (za pomocą węża wysokociśnieniowego)