

TRAP RATOWNICZY

Trap ratowniczy wykonany na bazie konstrukcji pneumatycznej doskonale się sprawdzi w szybkich akcjach ratowniczych. Niezatapialna konstrukcja stworzona jest do użycia na niestabilnym gruncie takim jak lód, woda, bagno czy piach. Wykonany jest z wytrzymałego materiału z górną warstwą antypoślizgową. Trap wyposażony jest w linę bezpieczeństwa po obwodzie jak i linę centralną umożliwiającą łatwiejsze przemieszczanie. Dodatkowo zostały zastosowane odbłaski zwiększające lepszą widoczność podczas złych warunków atmosferycznych. Standardowo pakowane po 3 segmenty, indywidualne zamówienie może składać się z większej ilości segmentów. Łączone są ze sobą za pomocą haków. Możliwość nadmuchania pompką ręczną, elektryczną lub z butli ze sprężonym powietrzem.

Materiały użyte do produkcji:

Użyte materiały: Nitrilon® – poliester z gumą nitylową oraz mieszanką naturalnej gumy.

Parametry techniczne	Standardowa	MINI
Wymiary segmentu	5 x 1,3 x 0,13 m	3,13 x 0,82 x 0,13 m
Waga segmentu	20,2 kg	8,1 kg
Liczba segmentów w zestawie	1 do 3	1 do 3
Wymiary po spakowaniu (1 segment)	1,35 x 0,55 x 0,25 m	1 x 0,45 x 0,08 m
Pojemność ładunkowa 1 segment	250 kg	130 kg
Czas nadmuchiwania 1 segmentu	18 sek	10 sek
Ciśnienie operacyjne	0,2 bar	0,2 bar
Zakres temperatur	-20 to +60 °C	-20 to +60 °C

Dostępny
kolor

